

## Čišćenje elektrode

*Za sisteme QS500-Model ECO5220G & QS2100-Model CO6220G*

Da bi elektrode optimalno radile potrebno ih je ručno očistiti u redovnom vremenskom intervalu. Možete očistiti elektrodu prema uputama u nastavku:

- ☑ **Korak 1:** Isključite sistem za slanu vodu i izvucite utikač iz utičnice.
- ☑ **Korak 2:** Uvjerite se da se sistem može isključiti i odvojiti od bazena.
  - Za filter pumpu sa Ø 32mm crevom:** Odvrnite zatvarače na unutrašnjoj strani bazena. Stavite (crne) čepove u otvore na zidu bazena.
  - Za filter pumpu sa Ø 38mm crevom:** Okrenite oba ventila na koritu bazena do kraja u desno kako b spriječili istjecanje vode iz bazena.

- ☑ **Korak 3:** Odvijte maticu na utikaču elektrolitičke ćelije u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite utikač sa elektrolitičke ćelije



- ☑ **Korak 4:** Odvijte maticu na elektrolitičkoj ćeliji i uklonite ćeliju sa kućišta



- ☑ **Korak 5:** Stavite ćeliju u posudu. Napunite posudu sa octom radi čišćenje tako da pločica budu skroz potopljena. Pustite ćeliju da se natopi 2 sata. U slučaju većih naslaga, predlažemo da ostavite da odstoji preko noći.



- ☑ **Korak 6** Da biste vratili ćeliju u kućište obavite korake 3 i 4 obrnutim redosljedom

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnju pomoć**